

## **FICHE TECHNIQUE**

### **CPP 17 – Protection cabine de peinture pelable 17I**

#### **Description**

Ce vernis pelable à base d'eau est développé pour la protection des parois de cabine de peinture. Son aspect lumineux favorise une bonne visibilité des produits à peindre. Sous la forme d'un film blanc, il concède une excellente protection et se retire facilement avec la peinture déposée.

#### **Caractéristiques et avantages**

- Donne un film blanc pelable pour les parois de cabine de peinture
- Facile à enlever, bonne résistance contre la plupart de brouillards de peinture
- Le plus épais, plus facile à enlever
- Thixotropique, ce qui minimise la formation de gouttes. Agiter le produit avant de vaporiser fera baisser la viscosité et rend l'application plus facile.
- Ininflammable, sans risque toxiques
- Matériel peut être nettoyé à l'eau, sans utiliser des solvants
- Économique
- Résistant à la chaleur jusqu'à 80° C

#### **Mode d'emploi**

La surface à pistoler ne peut pas être poreuse, mais doit être lisse et bien nettoyée, sans fissures ou rouille. Application à l'aide de airless, airmix, pompe ou pistolet.

#### **Application à l'aide du pistolet**

Utiliser diamètre 2.0 ou 2.5mm, si la viscosité est trop épaisse, diluer éventuellement avec de l'eau jusque max 3%. Appliquer la première fois 3 couches au minimum. Si pollué/saturé, mettre 2 nouvelles couches et répéter ce procédé si nécessaire.

CONSEIL: il est plus facile de peler 10 couches à la place de 5 couches

#### **Couverture**

Après 2 traitement de pistolage ou couches vous aurez une épaisseur de 0.1 mm et on a une consommation de 5-6m<sup>2</sup> par litre/couche.

Temps de séchage: plus ou moins 2 à 3 h lors d'une bonne circulation d'air et température ambiante normal (20°C)

#### **Stockage et durabilité**

Protéger contre le gel. Sous ces conditions le produit peut être conserver jusque 2 ans.

*Ces données sont informatives et sans engagement. Chemicar Europe ne peut être responsable pour n'importe quel usage de ces infos. Il ne s'agit pas de spécifications mais de caractéristiques typiques.*

*La fiche de sécurité est disponible sur simple demande sauf exception. Les caractéristiques des produits peuvent changer à l'usage avec des produits d'autre nature. Toute information est susceptible à des modifications sans avis préalable.*