

## :: POLISH C-30 FINISH

Lustrage Finition

### DESCRIPTION

La pâte micro-abrasive CS POLISH C-30 FINISH permet l'élimination par polissage de petites et moyennes rayures dans le vernis, sans effet d'hologramme.

### DOMAINES D'APPLICATION

On obtient un résultat optimal en appliquant cette pâte à l'aide de la mousse FINISH SANDWICH PAD C-30.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Enlèvement de matière : ▲▲△△△△  
Brillance : ★★★★★  
Papier abrasif : P2000-3000

Support :  
Vernis conventionnel, vernis résistant, peinture fraîche

Ponçage :  
- Machine à rotation : 1500-2000 U/min  
- Machine excentrique : 2000-10000 U/min

Stockage : 24 mois à compter de la date de fabrication dans le récipient d'origine fermé et dans des conditions de stockage appropriées  
Tenir à l'abri du gel

Elimination : Eliminer le flacon entièrement vide avec les recyclables



01/2014

## MISE EN OEUVRE

Ne pas utiliser sous la lumière directe du soleil.  
Porter une protection individuelle.  
Porter des lunettes de protection.  
Porter des gants en latex ou nitrile.  
Réservé aux professionnels.  
Tenir hors de portée des enfants.

## UTILISATION - SECURITE

Les informations contenues dans le présent document, en particulier les recommandations relatives à la mise en œuvre et l'utilisation de nos produits, sont fournies en toute bonne foi et reposent sur l'état actuel de nos connaissances et notre expérience dans un cas normal. En raison de la diversité des matériaux et des substrats ainsi que des différentes conditions de travail, aucune garantie quant au résultat du travail ou à la responsabilité, quel que soit le rapport juridique, ne peut être fondée ni sur ces indications ni suite à un conseil verbal, à moins qu'une faute intentionnelle ou une grave négligence ne puisse nous être imputée. Dans ce cas, il faudra que l'utilisateur apporte la preuve qu'il a porté à notre connaissance par écrit, en temps voulu et de manière exhaustive, toutes les informations nécessaires à un examen objectif. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de ventes et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la dernière version de la fiche technique relative au produit concerné et qui leur sera remise sur demande auprès de nos services.

Vous pouvez consulter les instructions relatives à la manipulation des produits et à leur élimination dans la dernière version de la fiche de données de sécurité et dans les fiches techniques correspondantes des Groupements des industries chimiques.

Copyright VOSSCHEMIE

Distribué par

SOLOPLAST-VOSSCHEMIE Téléphone : 04 76 75 42 38  
Rue du Pré Didier Télécopie : 04 76 56 14 49  
Z.I. le Fontanil-Cornillon E-Mail : info1@soloplast.fr  
38120 Saint-Egrève Internet : www.soloplast.fr

VOSSCHEMIE GMBH  
Esinger Steinweg 50  
D-25436 Uetersen

Telefon +49 (0) 4122/717 -0  
Telefax +49 (0) 4122/717-158  
E-Mail [info@vosschemie.de](mailto:info@vosschemie.de)

[www.carsystem.org](http://www.carsystem.org)  
[www.vosschemie.de](http://www.vosschemie.de)

a trademark of  
**VOSSCHEMIE**