



LOT N° :
Last modification on 09/06/2010

Mai 2006
Indice 10

PRODUCT : COMBINAISON ULTIMA 5/6
CODE : CM6X

ILLUSTRATION		
APPLICATION		Protection et confort contre les éclaboussures de produits chimiques liquides et sous forme de particules solides.
AVANTAGES		Très confortable, coupe large pour faciliter les mouvements.
DESCRIPTION		Capuche élastiquée. Taille, chevilles, poignets élastiqués. Fermeture à glissière avec rabat autocollant sur fermeture. Conditionnement en sachet individuel
TAILLES		Taille 2 : CM62 Taille 4 : CM64 Taille 3 : CM63 Taille 5 : CM65
COLORIS		Blanc
COMPOSITION DE LA MATIERE		(* Valeurs indicatives) Nontissé polypropylène et film PE microporeux 65 g/m ² (+/-5%)
<ul style="list-style-type: none"> Nature Grammage Selon EN 29073-1 method 		
CONFECTION		Cousue
CARACTERISTIQUES MECANIKQUES		(* Valeurs indicatives)
<ul style="list-style-type: none"> Traction Selon NF EN ISO 13934-1 Abrasion Selon EN 530 (test method 2) Perforation Selon prEN 863 test method Déchirure trapézoïdale Selon ISO 9073-4 test method Flexion Selon ISO 7854 mB test method 		45,7 N > 2000 cycles 8,7 N 19,3 N > 40 000
TRAITEMENT ANTISTATIQUE		<input checked="" type="checkbox"/> Oui par face interne et si reliée à la terre <input type="checkbox"/> NON
MARQUAGE CE		<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
CERTIFICATION		Equipement de protection individuelle, catégorie III, types 5 et 6, et conforme à la norme NF EN 1149-1.
CONDITIONNEMENT	DIMENSIONS	POIDS
Carton de 50 pièces	Taille 2 – 54 x 35 x 40 cm Taille 3 – 56 X 38 X 35 cm Taille 4 – 55 x 36 x 38,5 cm Taille 5 – 57 x 40,5 x 39 cm	Taille 2 – 11,00 kg/carton Taille 3 – 12,60 kg/carton Taille 4 – 13,20 kg/carton Taille 5 – 14,40 kg/carton
Taille 2 - Palette de 16 cartons Taille 3 à 5 – Palette de 12 cartons	Hauteur palette taille 5 : 1,73 m Hauteur palette taille 3 et 4 : 1,54 m	Taille 2 – 186,00 kg/palette Taille 3 – 161,20 kg/palette Taille 4 – 168,40 kg/palette Taille 5 – 182,80 kg/palette

*Dans un souci constant d'amélioration de ses produits, E.I.F. se réserve le droit de modifier leurs données techniques.